□□□□□□□80MM□□□□□

□□□□OCPP -80G□

□□□

1.□□□□□□□□□

2.□□□□1D□□□2D□□□□

3.100M□□□□□□□□□□□□□□

4.□□256KB NV Logo□□□2M□□□□□□□

5.□□□□□□□□□□□□□□□□□O POS□□□□□

6.□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□	□□□□
□□□□□	230mm / s□260mm / s
□□□	79.5±0.5□□
□□□□□	Φ80mm
□□□□□	0.06-0.08mm
□□□□	576□/ line512□/□
□□□ □	3.75mm□□□□□□□□□
□□□□□	□ESC / POS□□□□
□□□□□	□□+ USB + Lan / 36P□□/ 25P□□+ USB / LAN
□□□□□	□□100□
□□□□□□	100□□
□□□□□□	2048Kbytes
NV Flash□	256K□□
□□□□□□	AC110V / 240V□50□60HZ
□□□	DC 24V / 2.5A

□□□□□□□	DC 24V / 1A
□□□□□	□□□0~45□□□□10~80□□□□□□□
□□□□□	□□□0-45□□□□□□□□10-80□□□□□
□□□□□	□□□-10□60℃□;□□□10□90□□
□□□□□	ANK□FontA□1.5 * 3.0mm / FontB□1.1 * 2.1mm
□□□	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417□□□□
□□□	PC347□□□□□□□□□□□PC850□□□□□□PC860□□□□□□□PC863□□□□ - □□□□PC865□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□WPC1252□PC866□□□□□□2□□PC852□□□□2□□ PC858□IranII□□□□□□□□□□□□PT151□1251□
□□□□□	□□□1.25Kg;□□□□□190×145×143mm□□*□*□□

ocom®

At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

ocom
At your side
OCPP-80G
ISO
FC
CE
RoHS

□□□□□□□

□□□□□

Application scenario

□□ □□□

OCPP -80Y 80mm□□□□□□□□□□□□□□□