

80 毫米 条码扫描器 规格书

OCPP-80 规格书

目录

1. 产品概述
2. 主要特性
3. 主要规格 100 毫米
4. 接口/POS 接口
5. 尺寸
6. 重量
7. 包装

规格

产品型号	OCPP-80
扫描速度	80mm 条码扫描速度
接口	USB / 串口 / USB 接口
电源	DC 5V 100V-240V 50-60Hz , 功率 24V / 1.5 A
扫描距离	24V/1A
分辨率	100DPI
扫描角度	±15°
内存	1 MB
芯片	256 Kbit NV 256K
接口	USB 接口
操作系统	Windows 2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux/Android/iOS
认证	CE/FCC/Rohs
分辨率	203DPI
扫描速度	2.2 0mm/s
扫描角度	±15°
扫描距离	±15°
扫描接口	USB/POS
条码类型	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/JAN8/EAN8/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 PDF417
扫描尺寸	384mm ANK 12*24mm 1.5mm*3.0mm 9*17mm 1.1mm*2.1mm 24*24mm 3.0(W)*3.0(H)mm
产品编号	PC437 850 860 863 865 1252 866 #2 PC852 2 PC858 PT151 1251
重量	79.5±0.5g
厚度	72mm
扫描精度	0.06~0.08mm
扫描速度	80mm
尺寸	160*135*122mm
重量	72g 1.1kg
扫描速度	198*184*139mm/1.1kg
12mm 1kg	614*388*298mm/14kg
接口	USB 接口, 串口, 接口
扫描精度	0.045mm, 10%~80%
扫描速度	-20~60mm, 10%~90%









Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80R
Interface: USB&LAN
Paper Width: 80mm
Power Input: DC24V/1.5A
Cutter: Yes
CE FC
22101401400001