

80MM

OCPP-80Q

8

100M

256KB NV Logo256kb

48mm80mm

O POS/JPOS

100KM

	ESC/POS
	576/512
	=72mm
	USB/UR/UL/URL/U+BT/U+WIFI/URL+BT/URL+WIFI
	200mm/s (U/UR) 230mm/s (UL) 260mm/s (U+BT/ U+WIFI/ URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
	48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm
	0.06~0.08mm
	Ø 83
	256kbytes
NV	256kbytes
	A12*24B9*17
	GB18030,BIG5 24x24dots
	PC347(),PC850(),PC860(),PC863(-),PC865(),. ,. ,. ,. ,. ,WPC1252,PC866(#2) ,PC852(Latin2), PC858,IranII, ,PT151(1251)
	UPC-A/UPC-E/JAN13EAN13/JAN8EAN8/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
	USBUR
	100
	100V-240V 50/60HZ

電源	24V/2.5A	
動作温度	0°C~45°C, 10%~80%RH	
保存温度	-10°C-60°C, 10%~90%RH	
対応言語	日本語・英語・中国語・韓国語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語・マレーシア語・フィリピン語・インド語・パキスタン語・バングラデシュ語・ネパール語・スリランカ語・ミャンマー語・カンボジア語・ラオス語・タイ語・ベトナム語・インドネシア語・マレーシア語・フィリピン語・インド語・パキスタン語・バングラデシュ語・ネパール語・スリランカ語・ミャンマー語・カンボジア語・ラオス語	
本体サイズ	196(D)x145(W)x135(H)mm	
重量	1.14 kg	
消費電力	1.5W	
紙のサイズ	30X19X18cm(LXWXH)	1000/箱
紙の厚さ	62X36X52cm(LXWXH)	120/箱
対応OS	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
SDK	Android/iOS	





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q






OCPP-80Q







OCPP-80Q



OCPP-80Q □□