

# OCPP-80V 80

□□

□□□□□□QR□PDF417□□□□

□□□□□□□□

100M□□□□□□□□□□□□

256KB NV LOGO□□□□128KB□□□□□□

□□IAP□□□□□

□□□□□□□

□□

□□

OCPP-80V

□□

OCPP-80V 80

□□

□□

□□

USB□USB + LAN□URL□BT WiFi□□□□□□

□□

□□AC 100V-240V□50-60Hz□□□□DC 24V / 2.5A

□□

DC 24V / 1A

□□

□□□□□□□□□□□□□□Max.20k□

□□□□

100□□

□□□□□

100□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□

□□□□

□□□□□□256K□NV□□128K□Single USB 64K□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□CD□□□□□

□□

□□iOS / Android / Windows

□□□□□□□

CE□FCC□ROHS□

□□□□□

□□□□

□□

□□□□

576□/□□512□/□□8dots / mm□203dpi□

□□□□

200mm / s

□□□□

72mm.

□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□

□ESC / POS□□

□□□□

1D□□□□

□□□□□□

UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□/ CODE39 / ITF /

□□

Codabar / Code93 / Code128

2D□□□□QR Code / PDF417□□□□USB□□□□□□□□

□□

□□GB18030□□□□□□□□□□

384DOTS / LINE□ANK□□□□□□□□A□12 \* 24dots□1.5□w□\* 3.0□h□mm

□□□□

FONTB□9 \* 17dots□1.1□w□\* 2.1□h□mm

□□/□□□24 \* 24dots□3.0□w□\* 3.0□h□mm

□□□□

□□□□

□□/□□

	PC347	カタカナ
	PC850	カタカナ / PC860
	PC863	カタカナ / PC865
カタカナ	WPC1252 / PC866	カタカナ2 / PC852
	PC858	カタカナ / カタカナ
	pt151	1251
カタカナ		
カタカナ		79.5±0.5mm.
カタカナ		0.06~0.08mm.
カタカナ		83mm max
カタカナ		
カタカナ		190.2 * 140 * 135mm
カタカナ		1.0kg.
カタカナ		
カタカナ		0~45℃ / 10~80℃
カタカナ		-20~60℃ / 10~90℃