# 80□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□OCPP -80Y□

## □□□

- v □□□□□□□□□□□□□
- v □□□□□□□□
- v USB□USB + LAN□USB + RS232□URL□□
- v □□256KB NV Logo□□□2M□□□□□□□□
- V □□□□□□□□□□□

## □□□□□

| | |
|---|---|
| □□□□□ | □□□ |
| □□□□□ | 160□□/□ |
| □□□□□ | 79.5±0.5□□ |
| □□□□□ | Φ80□□ |
| □□□□□ | 0.06-0.08□□ |
| □□□□ | 576□/□512□/□ |
| □□□ □ | 3.75□□□□□□□□□□□ |
| □□□□□ | □□ESC / POS□□ |
| □□□□□ | USB□USB + LAN□USB + RS232□USB + RS232 + LAN |
| □□□□□ | □□□□□ |
| □□□□□□ | 100□□ |
| □□□□□ □ | 2048KB |
| NV Flash□ | 256KB |
| □□□□□□ | AC110V / 240V□50□60□□ |
| □□□ | □□24V / 2.5A |
| □□□□□□□ | □□24V / 1A |
| □□□□□ | □□□0□45□□□□10□80□□□□□□ |
| □□□□□ | □□□0-45□ □□□ □□□10-80□□□□□ |
| □□□□□ | □□□-10□60℃□;□□□10□90□□ |
| □□□□□ | □□□□A□1.5 * 3.0mm /□□B□1.1 * 2.1□□ |
| □□□ | UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF<br>/ CODE93 / CODE128□QR□□PDF 417□□□ |
| □□□ | PC347□□□□□□□□□□□□PC850□□□□□□PC860□□□□□□□PC863□□□□-□□□□PC865□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□WPC1252□PC866□Cyrillic□2□□<br>PC852□Latin2□□<br>PC858□□□II□□□□□□□□□□□□□PT151□1251□ |
| □□□□□ | □□□1.25Kg |

Ocom®
At your side

# OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

# OCPP-80Y

Ocom®

At your side

# OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS