80MM□□□□□□□□□□□□□□

□□□□OCPP-80Y□

□□□

1.□□□□□□□□□□□□□
2.□□□□1D□□□
□□□□3.160mm / s
4.□□256KB NV□□□□□2M□□□□

□□□□□

□□□□□	□□ □
□□□□□	160□□/□
□□□□	79.5±0.5□□
□□ □□□	Φ80mm
□ □□□	0.06-0.08mm
□ □□□	576dots / line512 □/□
□□□ □	3.75□□□□□□□□□□□□□
□□ □□□	□□ □ESC / POS□□
□□ □□□	USB
□□ □□□	□□ □□
□□ □□□□□	100 □□
□□□□□ □	2048Kbytes
NV □□	256K□□
□□□□□□	AC110V / 240V□50□60HZ
□□□	DC 24V / 2.5A
□□ □□□□□	DC 24V / 1A
□□□□□	□□□0□45□□□□10□80□□□□□□□
□□□□□	□□□0-45□ □ □□□□ □□□10-80□□□□□
□□□□□	□□□-10□60℃□;□□□10□90□□
□□ □□□	ANK□FontA□1.5 *3.0□□/ FontB□1.1 *2.1□□
□□□	UPC-A / UPC-E / JA□EAN13□/ JAN8□EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128
□□□	PC347□□□ □□□□□□□□PC850□□□□□□□PC860□□□□□□□PC863□□□□□ □□PC865□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□WPC1252□PC866□□ □□□2□PC852□□□□2□ PC858□IranII□□□□□□□□□□□PT151□1251□
□□ □□□	□□□ 1.25□□