

# 80MM 热敏打印机

OCPP-80Y

特性

1. 热敏打印
2. 打印速度 1D
- 打印速度 3.160mm / s
4. 256KB NV 2M

规格

打印头	打印头
打印头	160 /
打印头	79.5±0.5
打印头	Φ80mm
打印头	0.06-0.08mm
打印头	576dots / line512 /
打印头	3.75
打印头	ESC / POS
打印头	USB
打印头	打印头
打印头	100
打印头	2048Kbytes
打印头	256K
打印头	AC110V / 240V 50 60HZ
打印头	DC 24V / 2.5A
打印头	DC 24V / 1A
打印头	0 45 10 80

打印头 0-45 打印头 10-80

打印头 -10 60°C; 打印头 10 90

ANK FontA 1.5 \* 3.0 / FontB 1.1 \* 2.1

UPC-A / UPC-E / JAEAN13 / JAN8EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128

打印头 PC347 打印头 PC850 打印头 PC860 打印头 PC863 打印头

打印头 PC865 打印头 WPC1252 PC866 打印头

打印头 2 PC852 打印头 2

打印头 PC858 Iran PT151 1251

打印头 1.25



# OCPP-80Y



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

