

# OCPP-88A 80mm pos (No.: OCPP-88A)

特徴:

1. 3000dpi;
2. 3000dpi/3000dpi;
3. 3000dpi;
4. 3000dpi;
5. 接続オプション: usb + usb + lan + usb + 切替 + 切替; Wifi + usb, 切替 + usb + LAN
6. 3000dpi;
7. 1D 及び QR 対応;
8. 3000dpi;
9. Android SDK 対応;
10. 100km 対応;
11. ESC/POS 対応

仕様:

品名	OCPP-88A	
型番	576 (標準), 512 (オプション); 寸法: 24x24mm, 180x30mm, 3000dpi (標準), オプション;	
寸法	A: 12 * 24mm, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17mm, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm C: 24 * 24mm, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm	
バーコード	JUPC/UPC-A/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODABAR/UPC-E/CODE39/CODE93/CODE128, QR	
解像度	2500dpi/3000dpi, 300dpi/3000dpi	
接続	usb + usb + lan + usb + 切替 + lan + Wifi + usb + usb + lan	
対応規格	ESC/POS 対応	
OS	Win9X/XP/Win2000/Win2003/Win Vista/7/8/win8.1/Linux, ESPON, SDK Android 対応	
厚さ	79.5±0.5mm (標準 72mm)	
幅	83mm	
重量	0.06-0.08kg	
材質	ABS (標準)	
距離	100km	
電圧	DC24V/2.5A	
電流	0-45mA	
湿度	10-80%	
サイズ	190 * 145 * 145 (mm)	
重量	1.60kg	
オプション	P/N	切替
	OCPP-88A-U	標準 USB
	OCPP-88A-UR	USB + 切替, オプション
	OCPP-88A-UL	USB + Lan 切替, オプション
	OCPP-88A-URL	USB + 切替 + Lan 切替, オプション
	OCPP-88A-W	Wifi + USB 切替, オプション
	OCPP-88A-BUL	切替 + USB + LAN, 切替 auto-cutter
	OCPP-88A-U0	標準 USB
	OCPP-88A-UR0	USB + 切替, オプション
	OCPP-88A-UL0	USB + Lan 切替, オプション
	OCPP-88A-URL0	USB + 切替 + Lan 切替, オプション
	OCPP-88A-W0	Wifi + USB 切替, オプション
	OCPP-88A-BUL0	切替 + USB + LAN, 切替 auto-cutter

