5□8MM□□□□□ □□□□□

□□/□□ OCPP-C582)

□□□

1. 120 mm/s □□□□□
2. □□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□
4. □□ USB□□
5. □□□□ □□, USBBT,USBW□FI□□ □□□
6. □□□□□□□□
7. □□nv logo□□

□□

□□	OCPP-C582
□□	58mm□□□□□□□□□□□□
□□	□□□
□□	USB □□ / □□ /RS232/ □□□ /USB□□/USBwifi/ USBL□□N □□
□□	I □□ □□□□ 100V-240V,50-60Hz , □□ □ □□ 12V/ 2.6 A
□□□□	□□ 12V/1A
□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□	50KM
□□	□□□□
□□	□□□□128K□NV Flash 4M
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□ □ ,□□,CD,□□□
□□□□□□	□□ iOS/□□/Windows/Linux
□□□□	CE□FCC□Rohs□
□□□□	□□□
□□□	203 DPI□□□□□□□
□□□□	120□□/□
□□□□	48mm
□□□□	□□□□□□□□
□□□	3.75 □□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□A□32□□/□ □□B□42□□/□ □□□16□
□□□□	□□□□/POS
□□	UPC-A/UPC-E/JAN13□EAN13□/1□8□□EAN8□/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
□□□□	384□/□□ANK□□□ □□□A□12*24□□1.5(W)*3.0(H) mm □□B□9*17□□ 1.1(□)*2.1(□)mm □□/□□□24*24□□ 3.0(□)*3.0(□)mm

□□□	PC347□□□□□□/□□□ PC850□□□□□□□ / PC860□□□□□□ PC863□□□□□□□□ / PC865□□□□□ □□ / □□□ / □□□□ / □□ / □□ WPC1252 / PC866□□□□#2□ / PC852□□□□2□ PC858 / □□II / □□□□□ / □□□ / PT151□1251□
□□	
□□□□	□□□□
□□□□	57.5±0.5mm
□□□□	□□ 60mm
□□□□	0.06-0.08mm
□□□	
□□	170*120*120mm
□□	1.3□□
□□□	220*200*150 □□
12□1□□	670*325*425mm/16.5kg
□□	
□□□ □□ □ □□	0 □ 4 5 □□□ , 10%~80% □□□
□□ □□ □ □□	-20 □ 60 □□□ , 10%~90% □□□

POWER
STATUS
FEED

STATUS
FEED

注意：
POWER
STATUS
FEED

POWER
STATUS
FEED

POWER
STATUS
FEED

ocom
POWER
STATUS
FEED

注意：
POWER
STATUS
FEED