

58MM 热敏打印机

(符合 OCPP-C582)

特点

1. 120 mm/s 打印速度
2. 热敏打印
3. 支持多种打印内容
4. 支持 USB 接口
5. 支持蓝牙, USB BT, USB WiFi 接口
6. 支持多种打印语言
7. 支持 nv logo

规格

型号	OCPP-C582
打印宽度	58mm 热敏打印
打印速度	120mm/s
接口	USB 接口 / 蓝牙 / RS232 / 以太网 / USB BT / USB Wifi / USB LAN 接口
电源	I 类 电源 100V-240V, 50-60Hz , 直流 12V/ 2.6 A
打印电压	直流 12V/1A
打印分辨率	203DPI
打印速度	50KPM
打印语言	支持多种打印语言
打印内容	支持 128KB NV Flash 4M
打印语言	支持多种打印语言 .PDF, CD, 条码
打印语言	支持 iOS/Android/Windows/Linux
认证	CE/FCC/Rohs
打印语言	支持多种打印语言
打印语言	203 DPI
打印语言	120mm/s
打印语言	48mm
打印语言	支持多种打印语言
打印语言	3.75 支持多种打印语言
打印语言	支持 A32mm/英寸 支持 B42mm/英寸 支持 16mm
打印语言	支持多种打印语言/POS
打印语言	UPC-A/UPC-E/JAN13/EAN13/18/EAN8/ CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
打印语言	384mm/英寸 ANK 支持 A12*24mm 1.5(W)*3.0(H) mm 支持 B9*17mm 1.1(英寸)*2.1(英寸)mm 支持 C24*24mm 3.0(英寸)*3.0(英寸)mm

□□	PC347□□□□□□/□□□ PC850□□□□□□ / PC860□□□□□□ PC863□□□□□□ / PC865□□□□□□ □□ / □□□ / □□□□ / □□ / □□ WPC1252 / PC866□□□□#2□ / PC852□□□□2□ PC858 / □□□□ / □□□□□□ / □□□□ / PT151□1251□
□□	
□□□□	□□□□
□□□□	57.5±0.5mm
□□□□	□□ 60mm
□□□□	0.06-0.08mm
□□□□	
□□	170*120*120mm
□□	1.3□□
□□□□	220*200*150 □□
12□1□□	670*325*425mm/16.5kg
□□	
□□□ □□ □ □□	0 □ 4 5 □□□ , 10%~80% □□□
□□ □□ □ □□	-20 □ 60 □□□ , 10%~90% □□□







注意：切刀被卡在操作方式
时关闭电源盖，使打印头切刀复位。如不能复位，
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀退回。

POWER STATUS FEED















