

58mm 热敏打印机

OCPP-M03

特点

- 支持 Windows、JAVA、Android、IOS、Android + IOS 系统;
- 支持 USB、RS-232 接口;
- 支持热敏打印;
- 支持 modify 打印、打印 p 打印;
- 支持 QR 码;
- 打印速度 90mm / sec;
- 100 点 TPH;
- 支持打印;
- 支持打印;

规格

尺寸 (mm)	105×75×45
重量 (g)	134
打印头	48 针
打印速度	90 mm/s
打印分辨率	ESC / POS
打印范围	8 mm / 203 dpi
打印幅宽	12x24 / 24x24
打印长度	32 / 16
打印精度	1.5×3.0mm (W×H) / 3.0×3.0mm (W×H)
打印精度	58.0±0.1mm×40.0mm
打印精度	0.06/0.08mm
打印精度	256KB
打印精度	9V DC / 2A
打印精度	7.4V DC / 1500mA; 4-5 号电池 120-150 mAh
打印精度	工作温度: -10°C ~ 50°C; 存储温度: 10°C ~ 90°C
打印精度	工作温度: -20°C ~ 70°C; 存储温度: 5°C ~ 95°C
打印精度	支持 ASCII 打印
打印精度	支持“1234”打印 6 位数字
打印精度	3.5 * 1.1

配置

OCPP-M03-BB	支持 USB + COM 系统 Win + Java + Android
OCPP-M03-BB-I	支持 USB + COM 系统 IOS
OCPP-M03-BB-AI	支持 USB + COM 系统 Win + Java + Android + IOS
OCPP-M03-UB	支持 USB + COM 系统 Win + Java + Android
OCPP-M03-UR	支持 USB + COM 系统 Win + Java + Android

☐☐☐0086.755.86053207-868;