

OCPP- M06

OCPP-M06 Android iOS + Android Windows Linux JAVA 58 POS
 USB RS232 8
 CE FCC

OCPP- M06

尺寸	105×75×45	
重量	134	
颜色		
接口		
操作系统	ESC / POS	
分辨率	48	
打印速度	90mm /	
打印精度	8 / mm 203DPI	
打印范围	12×24/24×24	
打印列数	32 / 16columns	
打印速度	1.5×3.0mm× / 3.0×3.0mm×	
打印精度	58.0±0.1mm×40.0	
打印精度	0.06×0.08	
接口		
接口	USB RS-232	
容量	256KB	
电源	DC 9V / 2A	
电压	7.4V DC / 1500mAh; 4-5 120-150m	
接口		
接口	-10 50 10 90	
接口	-20 70 5 95	
接口	30 ASCII	
接口	"1234" 6	
接口	3.5 *1.1	
配置	OCPP-M06-BB	Android USB + COM +
	OCPP-M06-BB-AI	Android + IOS USB + COM +
	OCPP-M06-B	Android USB + COM +;
	OCPP-M06-U	USB + COM
	OCPP-M06-BB-AA	Android + IOS USB + COM + 7 + 1

OCPP- M06

OCPP-M06 Android iOS + Android Windows Linux JAVA 58 POS
 USB RS232 8
 CE FCC

OCPP-M06 Android iOS + Android Windows Linux JAVA 58 POS
 USB RS232 8
 CE FCC