# 2016 □ 58 □□□□□□□□□□□□□ POS (OCPP-M06)

**□□□: □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□**

□□□□□□□ OCPP M06 □ Android (□ IOS + Android)□□□□Linux□JAVA □□□□□□ 58 □□□□□□□□ pos □□□□ USB□ RS232 □□□□□ (□□) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ (□□□□□□□□□)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8 □□□□□□□□□□□ CE□ FCC □□□□□□□□□□

**□□:**

| | | |
|---|---|---|
| □□□□ (W × D × H) | | 105 × 75 × 45 □□ |
| □□ | | 134 g |
| □□ | | □□ |
| □□□□ | | □□□□□□ |
| □□□□ | | □ ESC/POS □□□□□□ |
| □□□□□□ | | 48 □□ |
| □□□□ | | □□ 90 □□/□ |
| □□ | | 8 dots/mm(203dpi) |
| □□□□ | | 12 x 24 / 24 × 24 |
| □□□□ | | 32 □ / 16columns |
| □□□□ | | 1.5 x 3.0 mm(W x H) / 3.0x3.0mm(WxH) |
| □□□□ | | 58.0±0.1 □□ x 40.0 □□□□ |
| □□□□ | | 0.06 □ 0.08 m m |
| □□□ | | □□□□ / □□□□ |
| □□ | | USB□RS-232□□□ (□□) |
| □□ | | 256 KB |
| □□□□□ | | 9V □□/2A |
| □□□□ | | 7.4 v DC / 1500mAh;□□□□□□□ 4-5 □□<br>□□□□□□□□□□□□□□□ 120-150 □□ |
| □□□□ | | □□□□ □□□□ |
| □□□□ | | □□:-10 ~ 50 □□□□□□□□: 10%~ 90% |
| □□□□ | | □□:-20 ~ 70 □□□□□□: 5%~ 95% |
| □□□□ | | □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ 30 □ ASCII □□□ |
| □□ | | □□□□□□□"1234"□□□□□□□□□□<br>□□□□□□ □□□ 6 □□□□ |
| □□□□□□ | | 3.5 * 1.1 □□ |
| □□□□□ | OCPP-M06-BB | □□□□□USB + COM + □□□□□□ |
| | OCPP-M06-BB-AI | □□□□ + IOS□USB + COM + □□□□□□ |
| | OCPP-M06-B | □□□□□USB + COM + □□□□□□□; |
| | OCPP-M06-U | □□□□□□□□□□□ USB + COM□□□□□□ |
| | OCPP-M06-BB-AA | □□□□ + IOS□USB + COM + □□□□□□□□ 7 android + 1 □□□□ |

□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□