

# OCOM 58mm 热敏打印机

## OCPP- M06

OCPP-M06 热敏打印机支持 Android、iOS + Linux 操作系统，支持 JAVA 语言，58mm 热敏打印，支持 POS、USB、RS232 接口，符合 CE、FCC 认证。

规格

尺寸 (mm)	105×75×45	
重量 (g)	134	
接口	COM	
打印语言	热敏打印	
打印速度	ESC / POS 模式	
打印宽度 (mm)	48	
打印高度 (mm)	90mm / 英寸	
打印分辨率	8 / mm 203DPI	
打印格式	12x24 / 24x24	
打印列数	32 / 16 columns	
打印精度	1.5×3.0mm / 3.0x3.0mm	
打印精度	58.0±0.1mm x 40.0mm	
打印精度	0.06/0.08mm	
接口	COM / USB	
接口	USB / RS-232	
内存	256KB	
电源	DC 9V / 2A	
电池	7.4V DC / 1500mAh; 充电时间 4-5 小时; 待机时间 120-150 分钟	
打印速度	热敏打印	
打印速度	100-1000 / 分钟 100×90	
打印速度	200-700 / 分钟 50×95	
打印速度	30 / 分钟 ASCII 模式	
打印速度	热敏打印 "1234" 模式 60 / 分钟	
打印速度	3.5 * 1.1 英寸	
接口	OCPP-M06-BB	Android / USB + COM + 热敏打印
接口	OCPP-M06-BB-AI	iOS + USB + COM + 热敏打印
接口	OCPP-M06-B	Android / USB + COM + 热敏打印;
接口	OCPP-M06-U	热敏打印 / USB + COM
接口	OCPP-M06-BB-AA	iOS + USB + COM + 热敏打印 7 英寸 + 1 英寸

备注

OCPP-M06 热敏打印机支持 Android、iOS + Linux 操作系统，支持 JAVA 语言，58mm 热敏打印，支持 POS、USB、RS232 接口，符合 CE、FCC 认证。

OCPP-M06 热敏打印机支持 Android、iOS + Linux 操作系统，支持 JAVA 语言，58mm 热敏打印，支持 POS、USB、RS232 接口，符合 CE、FCC 认证。

OCPP-M06 热敏打印机支持 Android、iOS + Linux 操作系统，支持 JAVA 语言，58mm 热敏打印，支持 POS、USB、RS232 接口，符合 CE、FCC 认证。