

OCPP -M06 POS 58mm

OCPP - M06



OCPP -M06 Android IOS + Android Window Linux JAVA 58mm pos USB RS-232 8 CE FCC



- n;
- n Windows Java Linux Android Android + IOS;
- n USB RS232;
- n Android SDK;
- n 1D 2D QR;
- n;
- n 8 7 Android Apple;
- n 1500mAh 4~5;
- n
- n 90/;
- n 100km;
- n;
- n ESC / POS;

規格

外形寸法(幅×高さ×奥行き)	105×75×45mm
重量	134g
電源	9V
ディスプレイ	モノクロ
キーボード	ESC / POSキーボード
プリンター	48pin
解像度	90dot/inch
ドットピッチ	8dot/mm (203dpi)
ドット配置	12x24 / 24x24
ドット数	32dot / 16dot
ドットサイズ	1.5 x 3.0 mm (x/y) / 3.0x3.0mm (x/y)
ドット間隔	58.0±0.1mm x 40.0mm
ドット幅	0.06mm / 0.08mm
ドット高さ	0.06mm / 0.08mm
インターフェース	USB / RS-232C
メモリ	256KB
電源電圧	9V DC / 2A
電池	7.4V DC / 1500mAh; 連続動作時間約4-5時間 (充電時間約120-150分)
動作温度	0℃ ~ 50℃
保存温度	-10 ~ 50℃
動作湿度	10% ~ 90%
保存湿度	-20 ~ 70℃ (5% ~ 95%)
通信速度	300bps (ASCII)
文字セット	日本語 (カタカナ) "1234" (半角カタカナ) 6文字
付属品	3.5 * 1.1mm
オプション	OCPP -M06-BB Android + USB + COM + 充電器
	OCPP -M06-BB-AI Android + IOS + USB + COM + 充電器
	OCPP -M06-B Android + USB + COM + 充電器;
	OCPP -M06-U 充電器 + Android + USB + COM
	OCPP -M06-BB-AA Android + IOS + USB + COM + 充電器 (7) android + 1充電器

付属品





Mini TAXI pos
Mini



pos
58mm 2





European...

133 1300 O2 500 50

OCOM

1. 500 POS Auto-ID
2. O2 Star
3. 1500 133
4. 9 OEM / ODM
5. POS 1
- 6.
7. FCC CE Soncap POA BIS
8. 12 + 1
9. “”
- 10.

OCOM Technologies Ltd. TUV POS Auto-ID

OCOM POS POS POS POS CE FCC

OCOM “” OEM / ODM