

58

(M/N: OCPP-M06)

□□□

1. □□□□□□□□□□
2. □□Windows□Java□Linux□Android□□AndroidIOS□□□□□
3. □□□□□USB □ RS232 □□
4. □□□ Android □ SDK
5. □□□□□□□□ □ 8 □□□□□□7 □ Android□1 □ Appl□ □□□visa □□
6. □□□□□□□□□ 1500□□), 4~5□□□
7. □□□□□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□□□□□□
8. □□□□□□□ 90 □□/□
9. 5 0□□ □□□□□□□
10. □□□□□□□
11. E SC/POS □□□□□

□□

□□	OCPP-M06
□□	58mm□□□□□□□□□□□□
□□	□□□
□□	USB , RS-232 , □□□□□□□
□□	7.4V DC/ 1500mAh □□□□□□□□
□□□□□	□□ 9v/1.5-2A
□□□□	□□□□ 4-5 □
□□	□□□□□□□□20K□Flash□256K
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□
TPH □□	50□□
□□	□□□□□□□□“1234”□□□□□□□□□□ □□□ □□ 6 □□□
□□	□□□□□□□□□□□□ rd ,□□,CD,□□□
□□□□□□	3.5*1.1mm
□□□□□□	Windows &Android & IOS □□
□□□□	CE□FCC□Rohs □
□□□□	□□□
□□□	203DPI□8□/□□□
□□□□	7 0□□/□ □□□ 90 □□/□□
□□□□	48□□
□□□□	120 □□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□ A□ 32 □□/□ □□□□□□□ :16 □□/□
□□□□	□□□□/POS
□□□□	□□ A: 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) □□/□□□24*24dots, 3.0(W)*3.0(H)mm
□□□	□□□□/□□□□
□□	□□□□
□□□□	□□□□
□□□□	57.5 ±0 .5 mm

□□□□	□□□□
□□□□	□□ 40 □□
□□□□	0.06-0.08mm
□□□□	
□□	105*75*45mm
□□	□□□360g □□□440g
□□□	190*120*70 □□
40 □ 1 □	380*475*340mm/18.36kg
□□	
□□□□ □□ □ □□	0 □ 4 5 □□□ , 10%~80% □□□
□□ □□ □ □□	-20 □ 60 □□□ , 10%~90% □□□





ocom
At your side

MODE POWER FEED



OCPP-M06

58MM Portable Thermal Printer



ocom
All your data

MODE POWER FEED

OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

COM

USB



>>>Self test<<<

58-II Thermal Printer



Version :
Revised date: MN-C-Z02-AA
Command standard: EPSON (ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width:

>>>Self test<<<

58-II Thermal Printer



Version :
Revised date: MN-C-Z02-AA
Command standard: EPSON (ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width:



OCPP-M06
58MM Portable Thermal Printer

MODE POWER FEED

>>>Comp test<<<

Bluetooth Name:***N0**

012345678901



中国境内经销商
西安捷通得乐泰数据技术有限公司
西安捷通得乐泰数据技术有限公司
地址: 西安市高新区唐延路11号
邮编: 710065
电话: 029-88521111
传真: 029-88521112
网址: www.jt.com.cn

中国境内经销商
西安捷通得乐泰数据技术有限公司
西安捷通得乐泰数据技术有限公司
地址: 西安市高新区唐延路11号
邮编: 710065
电话: 029-88521111
传真: 029-88521112
网址: www.jt.com.cn

Version :
Revised date: MN-C-Z02-AA
Command standard: EPSON (ESC/POS)
Print mode: Normal mode
Hex mode
Print method: Line thermal
Print width:



58-II Thermal Printer

>>>Self test<<<



