

2017 年 度 招 生 考 试 考 试 考 试

(考 试 OCPP-M07)



考 试

考 试 考 试 考 试

- n 考 试 考 试 考 试;
- n Windows、Java、Linux、Android、IOS 考 试 考 试;
- n 考 试 USB 考 试 RS232 考 试 考 试;
- n SDK 考 试 Android、IOS 考 试 CE 考 试;
- n 1 D、2D 考 试 QR 考 试 考 试 考 试;
- n 考 试 考 试 考 试 考 试 考 试;
- n 57 * 50 考 试
- n 考 试 考 试 考 试 8 考 试 (7 Android 考 试 考 试 考 试 考 试 考 试);
- n 考 试 考 试 考 试 考 试 1500mAh、4 ~ 5 考 试;
- n 考 试 考 试 考 试 考 试 考 试 考 试 考 试
- n 考 试 考 试 90 考 试 V;
- n 100 考 试 考 试 考 试 考 试;
- n 考 试 考 试;
- n 考 试 ESCVPOS 考 试 考 试;

考 试

考 试 考 试 考 试 考 试

考 试 W x D x H	105 x 75 x 45 考 试
考 试	134 g
考 试	考 试
考 试	考 试 考 试
考 试	考 试 ESCVPOS 考 试 考 试
考 试 考 试	48 考 试
考 试	考 试 90 考 试 V
考 试	8 dots/mm(203dpi)
考 试	12 x 24 V 24 x 24
考 试	32 考 试 V 16columns
考 试	1.5 x 3.0 mm(W x H) V 3.0x3.0mm(WxH)
考 试	58.0±0.1 考 试 x 40.0 考 试
考 试	0.06 考 试 0.08 m m
考 试	考 试 V 考 试
考 试	USB、RS-232、考 试 考 试
考 试	256 KB
考 试 考 试	9V 考 试 V2A
考 试	7.4 v DC V 1500mAh; 考 试 考 试 4-5 考 试 考 试 考 试 考 试 考 试 120-150 考 试
考 试	考 试 考 试
考 试	考 试: -10 ~ 50 考 试 考 试 考 试 10%、90%

温度: -20 ~ 70 湿度: 5%~95%
 通信速度: 30 ASCII
 通信距离: "1234\" 6
 外形寸法: 3.5 * 1.1
 OCPP-M07-BB USB + COM +
 OCPP-M07-BB-AI IOS + USB + COM +
 OCPP-M07-B USB + COM +;
 OCPP-M07-U USB + COM
 OCPP-M07-BB-AA IOS + USB + COM + 7 android + 1

警告



注意

本装置は、特定の条件下で動作しない場合があります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
 本装置は、特定の条件下で動作しない場合があります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



本装置は、特定の条件下で動作しない場合があります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
 本装置は、特定の条件下で動作しない場合があります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

注意

* [Windows](#)

* [CD](#)