2□□OCOM□□□□□58□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□OCPP - M07□

□□□

- ñ □□□□□□□□□□□□;
- ñ □□Windows□Java□Linux□Android□IOS□□□□;
- ñ □□□□□USB□RS232□□;
- ñ □□□Android□IOS□WIN CE□SDK;
- ñ □□1D□2D□□□□QR□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
- ñ 57 * 50□□
- ñ □□□□□□□□□□□8□□□□□□7□Android□□□Apple□□□□□□□;
- ñ □□□□□□□□□□□1500mAh□□□4~5□;
- ñ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
- ñ □□□□□□□90□□/□;
- ñ 100□□ □□□□□□□□;
- ñ □□□□□□;
- ñ ESC / POS□□□□□;

□□□

□□□□□□×□×□□	105×75×45□□
□□	134□
□□	□□
□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□□□□	48□□
□□□□	□□90□□/□
□□□	8□/ mm□203dpi□
□□□□	12x24 / 24x24
□□□	32□/ 16□
□□□□	1.5 x 3.0 mm□□x□□/3.0x3.0mm□□x□□
□□□□	58.0±0.1mm x□□40.0mm
□□□□	0.06□0.08□□
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□□□□□□□
□	256KB
□□□□□	9V DC / 2A
□□□□	7.4V DC / 1500mAh;□□□□□□4-5□□□□□□□□□□□□□□□□□□120-150□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10~50℃□□□□10□□90□
□□□□	□□□-20~70℃□□□□5□□95□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□
□□	□□□□□□□□“1234”□□□□□□□□□□□□□□□□□□□6□□□

□□□□□□		3.5 *1.1□□
□□□□	OCPP -M07-BB	Android□USB + COM +□□□□□□
	OCPP -M07-BB-AI	Android + IOS□USB + COM +□□□□□□
	OCPP -M07-B	Android□USB + COM +□□□□□□□;
	OCPP -M07-U	□□□□□□Android□USB + COM□□□□□□
	OCPP -M07-BB-AA	Android + IOS□USB + COM +□□□□□□□□7□android + 1□□□□

□□□□□

□□□□□□□□

ocom®
At your side
OCPP-M07
Ocom
CHARGE
ERROR
MODE
FEED
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCPP-M07
MODE
FEED
COM
USB
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-M07

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCPP-M07

ISO FC CE RoHS