

OCPP-M07 58

OCPP - M07

111

- 物联网应用开发;
- 跨Windows、Java、Linux、Android、IOS平台;
- 支持USB、RS232等;
- 支持Android、IOS、WIN CE、SDK;
- 支持1D、2D、二维码识别;
- 支持各种网络通信协议;
- 57 * 50mm
- 支持各种网络通信协议8、Android、Apple等;
- 支持1500mAh、4~5h;
- 支持各种网络通信协议
- 支持90mm/h;
- 支持100km;
- 支持;
- ESC / POS等;

111

□□□□□□×□×□□	105×75×45□□
□□	134□
□□	□□
□□□□	□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□□□□	48□□
□□□□	□□90□□/□
□□□	8□/ mm□203dpi□
□□□□	12x24 / 24x24
□□□	32□/ 16□
□□□□	1.5 x 3.0 mm□□x□□/3.0x3.0mm□□x□□
□□□□	58.0±0.1mm x□□40.0mm
□□□□	0.06□0.08□□
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□□□□□□□□
□□	256KB
□□□□□□	9V DC / 2A
□□□□□	7.4V DC / 1500mAh;□□□□□□4-5□□□□□□□□□□□□□□120-150□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□

温度		温度-10~50℃湿度10~90%
温度		温度-20~70℃湿度5~95%
温度		温度湿度传感器30ASCII
温度		温度湿度“1234”温度湿度传感器6
温度		3.5 *1.1
温度	OCPP -M07-BB	AndroidUSB + COM +
	OCPP -M07-BB-AI	Android + IOSUSB + COM +
	OCPP -M07-B	AndroidUSB + COM +;
	OCPP -M07-U	AndroidUSB + COM
	OCPP -M07-BB-AA	Android + IOSUSB + COM +7android + 1

温度
温度湿度传感器30ASCII
温度湿度“1234”温度湿度传感器6
温度湿度传感器3.5 *1.1

温度 温度湿度传感器 miniprinter温度湿度传感器 pos温度湿度传感器 温度湿度传感器 温度湿度传感器 温度湿度传感器 58温度湿度传感器2

温度

[* Wlindows](#)

[* CD](#)