

# OCPP pos 终端

## (OCPP-M083)

OCPP

pos 终端 pos 终端 pos 终端

支持 Windows、Java、Android、IOS 系统  
接口 USB + RS232 + Bluetooth(Options) 或 USB + RS232 + WIFI;  
USB 接口;  
OLED 显示屏;  
支持 2D、1D 条码  
支持 7 android 系统 + 1 ios 系统  
支持 SDK、Android 系统 CE  
2000mAh 电池  
支持 90 度旋转  
MCBF(life): 100 万

OCPP

pos 终端 pos 终端 pos 终端

型号	OCPP M083
尺寸	280 mm
重量	1.1 kg
分辨率	72 dpi
接口	USB、RS232、WIFI
操作系统	Android、IOS、Windows
屏幕	90 度旋转
打印速度	8 dots/mm(203dpi)
打印范围	12 x 24 V 24 x 24
打印宽度	32 mm V 16columns
打印精度	1.5 x 3.0 mm(W x H) V 3.0x3.0mm(WxH)
打印速度	80.0±0.1 mm/s x 30.0 mm/s
打印精度	0.06 mm V 0.08 mm
接口	USB、RS-232、WIFI
接口	USB、RS-232、WIFI
接口	5 K 接口
接口	9V 2A
接口	7.4 v DC V 2000 mAh; 4-5 英寸 120-150 mm
接口	支持 10%~90% 湿度
接口	支持 -10 °C ~ 50 °C 温度
接口	支持 -20 °C ~ 70 °C 温度
接口	支持 30 ASCII 字符
接口	支持 "1234" 6 位数字
接口	3.5 * 1.1 mm

□□□□□□

pos□□□□□□ pos □□□□ pos □□□□□



□□□□□

\* Windows □□□□

\* CD □□