特征:

支持Windows、Java、Android 、IOS

蓝牙、 wifi、USB和RS232通讯可选

电池电量指示，轻松了解剩余电量

更高的打印速度 90mm/s

5 0km TPH 寿命

低功耗大容量锂电池

规格:

一般的	
模型	OCPP-M086
姓名	80mm迷你便携式蓝牙热敏打印机
颜色	黑色的
界面	USB / RS-232 / 蓝牙/ wifi (可选)
电池	7.4V DC/ 20 00mAh 可充电锂离子电池
电源适配器	直流 9v/2A
待机时间	充满电后 4-5 天
缓冲	输入缓冲区: 最大 20K, 闪存: 256K
TPH人寿	50公里
其他功能	纸张检测，电量检测，手动关机，一维二维码打印，USB口可用于充电
配件	数据线、电源适配器、电源线、卷纸辊、CD、说明书
操作系统支持	Windows&Android & IOS 系统
安全标准	CE、FCC、Rohs 等
打印能力	
印刷方式	直热线
解析度	203DPI (8点/毫米)
打印速度	70 毫米/秒 (最大 90 毫米/秒)
打印宽度	72毫米
连续打印	120 片热敏辊，用于充满电的电池
每行字符数	字体 A: 32 个字符/行 简体中文: 16个字符/行
打印命令	兼容电调/POS
条码和字符	
字符大小	字体A: 12*24dots, 1.5(W)*3.0(H) 简体/繁体: 24*24dots, 3.0(W)*3.0(H)mm
字符集	字母数字/中文汉字
媒体	
纸张类型	热敏卷纸
纸张宽度	79.5 ±0 ◦5毫米
进纸方式	轻松装纸
纸卷直径	最大 40 毫米
纸张厚度	0.06-0.08mm
身体的	
方面	113*109*52mm
重量	净重: 288g 毛重: 570g
包装盒	217*118*69 毫米
40 合 1 箱	440*485*355mm/23kg

环境	
工作温度和湿度	0 to 4 5 ℃， 10%~80% 无冷凝
储存温度和湿度	-20 至 60摄氏度， 10%~90% 无冷凝

Q1
CHARGE
ERROR
MODE
FEED
COM
USB

CHARGE
ERROR
MODE
FEED

MODE
FEED
COM USB

ocom
CHARGE
ERROR
BUSY
MODE
FEED
COM
USB

MiNi Thermal Printer
Model:OCPP-M086
Paper Width:80mm
Power Supply 9V/1.5A
17040108192
Made in China