OCPP-M12 OCOM□□□□□□□□□□□□□□□□pos□□□□□□□□□□□□OCPP- M12□

□□□

□□□□□□□□□□□□;

□□Windows□Java□Linux□Android□IOS□□□□;

□□□Android□IOS□SDK;

57 * 40□□;

□□□□□□□□□□□□□□□8□□□□□ □7□Android□□□Apple□□□;

7.4V□1500mA□□;

□□□□□□90□□/□;

50km□□□□□□□□;

□□□□□□;

ESC / POS□□□□□□

□□□

□□□□	□□
□□□□	□□ESC / POS□□□
□□□□□□□	48□□
□□□□	□□90□□/□
□□□	8□/ mm□203dpi□
□□□□	12x24 / 24x24
□□□	32□/ 16□
□□□□	1.5 x 3.0 mm□□x□□/3.0x3.0mm□□x□□
□□□□	58.0±0.1mm x□□40.0mm
□□□□	0.06□0.08□□
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□□□
□□	256KB
□□□□□	9V DC / 2A
□□□□	7.4V DC

□□□□	□□□-10~50℃□□□□10□~90□
□□□□	□□□-20~70℃□□□□5□~95□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□
□□	□□□□□□□□“1234”□□□□□□

OCOM®

At your side

OCPP-M12

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-M12

ISO FC CE RoHS

□□□□□

[OCPP -M12 □□](#)