

58

OCPP- M16)



Windows Android iOS

Android iOS SDK

57\*40

3.7V/2600mAh

80mm/

50

ESC/POS

□□□

□□	
□□	OCPP-M16
□□	58□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□
□□	USB + □□
□□	3.7V DC/2600mAh □□□□□□□□
□□□□□□	□□5V/1A
□□	□□□□□□□□94K□□□□2M
□□□□□□	50KM
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	Windows&Android&IOS□□
□□□□□	
□□□□□	□□□□□
□□□□	203DPI□8□/□□□□
□□□□□	50□□/□□□□90□□/□□
□□□□□	48□□
□□□□□□	□□ A□32 □□□□/□ □□□□□16□/□
□□□□□	□□ESC/POS
□□□□□□□□	
□□□□□	□□A□12*24□□1.5(□)*3.0(□) □□/□□□□24*24□□3.0(W)*3.0(H)mm
□□□□	□□□□□/□□
□□	
□□□□□	□□□□□
□□□□□	57.5±0.5□□
□□□□□	□□□□□
□□□□□	□□40□□
□□□□□	0.06-0.08□□
□□	
□□	119.3*81.5*47□□

重量	约200g 约330mm
尺寸	150*125*67mm
40 x 1 英寸	410*310*357mm/14英寸
颜色	
工作温度&湿度	-10~50°C 20%~85% 相对湿度
存储温度	-20~70°C 5%~95% 相对湿度

