***P8000***□□□□□□□□□□□□***POS***□
Android 4.4□□□□□□
□□□□□□□1.2Ghz□□□□
4.0□□IPS□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□□□□□□□□L1&□□; L2;□□□□PIN□□□□□
□□□□POS□□□□□
□□□□□□□□□□□□
□□□□□□IC□□□□□□□□

| | |
|---|---|
| □□□□ | |
| □□□□□ | □□□□1.2GHz |
| OS | Android 4.4□□ |
| RAM / ROM | ROM 4GB eMMC□; RAM 512MB / 1GB DDR2; |
| | □□□□micro SD□□32 GB□□ |
| □□ | 4.0□□□□□□□□□□; 480 * 800 IPS□□□ |
| □□ | 3□□□□□□□15□□□□□□□□□□□□□□□□□POS□□□□Command□□ |
| □□ | □□□□□□□4000□□ |
| □□□□ | |
| □□ | □□□□□500□□□□□□□□□□□□□□□□□□□30□□□□□□ |
| □□□ | □□2□□□□□□□ |
| □□ | □□GPS□□□AGPS |
| □□□ | □□□□□□POS□□□ |
| □□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | □□□□□ |
| POS | |
| □□□□ | □□ |
| □□□ | □□MSR□□□□□ISO7811□7812 |
| IC□ | 1□□□□□□1.8V / 3V / 5V□ISO7816□□□□□□□□EMV |
| □□□□ | □13.56MHz□ISO / IEC 14443 A / B□□qPBOC |
| SAM□ | 1 SAM□□□□ISO7816 |
| □□□□ | □□□□ |
| □□□□ | |
| □□□□ | WCDMA / GSM |
| □□□□ | WCDMA 2100MHz□ |
| | GSM / GPRS / EDGE□850/900/1800 / 1900MHz□ |
| WLAN | 802.11 A / B / G / N□□□□ |
| □□/□□□□ | □□ |
| WPAN | □□V4.0 + EDR |
| □□□□ | |
| USB□□ | □□USB2.0□□□USB OTG |
| □□□□□ | DC JACK |
| □□□□ | □□□□5V - 500□□ |
| □□ | USB□RS232 |
| □□□□ | |
| □□□□ | 205□□H *82□□/67□□W *33□□δ |
| □□ | 500□□□□□□ |
| □□□□ | -20°C□60°C |
| □□□□ | -40°C□80°C |
| □□ | 10□□90□RH□□□ |
| □□□□ | 1.0□□□□□ |
| □□□□□□ | 500□ |
| ESD□□ | ±8kV□□□□; ±15kV□□□□ |
| □□□□ | |
| □□□□ | Android 4.4□□/ SP-UI |
| □□□□ | SDK |
| □□□□ | PC□□□□/ MDM |