

POS-1519 點餐系統POS系統

POS-1519

規格

系統 點餐系統 I3 I5 系統

系統 Msata SSD 64 GB 系統 SSD 128GB 系統 256 GB 系統

系統

系統 MSR 系統 VFD220 系統

系統

系統

規格

系統	POS-1519
系統	15.1 系統 POS 系統
系統	系統
系統	系統
系統	系統
系統	15.1 系統
系統	1024*768
系統	25 0cd/m ²
系統	系統1 5 0 系統1 4 0
系統	系統 G+G 系統
系統	15系統 系統
系統	2 * 20 VFD 2 * 20 LCD 系統 系統
系統	系統
系統	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz Intel Celeron J4125 intel core I3 / I5 CPU 系統
系統	1*SO-DIMM DDRIII 系統, 4GB DDR3L/ 1333 , 8GB 系統
系統	Msata SSD 64GB 系統 256GB
系統	系統 Real Tek ALC662
系統	10/100Mbs Realtek RTL8111F 系統
系統	系統 Mini PCI-E 系統 WIFI 系統
系統	Windows 7/8/10 系統 WEPOS, Linux
系統	系統
系統	系統 *1 , 12V DC in Jack *1
系統	系統 RJ-45*1
系統	USB*6
系統	15PIN D-sub VGA *1
系統	RS 232*2
系統	系統 *1 系統 *1
系統	系統
MSR	系統 MSR
系統	系統
系統	系統 6.5Kg , 系統 8 . 0 系統
系統	系統 425*275 * 405mm 系統 440*295*425mm

項目	
画面サイズ	0.40 インチ
画面比率	- 10:60
画面解像度	10%~80% 対応
画面色数	10%~90% 対応
電源	
入力電圧	110-240V / 50-60HZ 対応 DC12V / 5A 対応
消費電力	待機時消費電力/動作時消費電力











**All in one
Touch POS system**