POS-1519□□□□□□□□□□ Pos □□

□□□□POS- 1519)

OCOM 1519□□ POS □□ □ □□□□□□, □□ □□□ □□ □□□□□□□ □ □□ CpU □□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□U□□□□□□□□□o□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

l. □□□□□ □□ □□□□□□□ □3 □5 □□□□□□□□
m. □□ □□□ □□□□ 6□4□ □□, □□□□ 12□8□GB d 256 GB □□
n. □□□□□□□□□□□□
o. □□□□□□□□□□□ M□R □ VFD220 □□□□□
p. □□□□□□□□□□□□□□□
q. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

□□	POS-1519
□□	15. 1 □□ □□□□ POS □ □□
□□	□□□□ □□ □□ □□
□□	□□□□
□□	
□□□	15. 1 □□□□□□□□
□□□	1024*768
□□	25 0cd/□□□ ^{2}
□□□□	□□□□1 5 0 ;□□□1 4 0
□□ □□	□□ □□GG □□□□□
□ □□	15.1 □□□□□□ 12.1 □□□□□ □□□□□□□□□□
□ □□	2*20VFD□ 2*20 □□□ □□ □□□□□□ o □□
□□	
□□	□□□ □□ □□ □1900 2.0GHz , □□ □□□ □□ J4125, □□□□□ I3 / I5 CPU □□□□
□□□□	1*SO-DI□□ DDRIII □□□4GB DDR3L/ 1333 , 8GB□□
□□□□	Msata SSD 64GB □□□□□□ 256GB
□□	□□Real Tek ALC662
□□□	10/100Mbs, Realtek RTL8111F □□□□ □□Mini PCI-E□□□□□□□□WIFI□□
□□□□	□□ 2010 □ 7 □ 8 □□ □□□□WEPOS,Linux
□□□	
□□□ I /O□□ J1900	12V □□□□ *1
	□□□□RJ-45*1
	USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	RS 232*2
	□□□□*1□□□□□□*1
□□	
MSR	□□□□□ MSR
□□	
□□	N.G. 6 .5□□ , □ 8 . 0 Kg □□□□
□□□□□□	425*275 * 405 mm □□440*295*425mm□□
□□	
□□□□	0 □ 40 □□□
□□□□	- 1 0 □ 60 □□□
□□□□	10%~80% □□□
□□□□	10%~90% □□□
□□	
□□□□□	110-240V/50-60HZ□□□□ i □□ , DC12 V /5A □□□□□

DC
VGA
COM1
USB
USB
LAN
Audio
COM2
COM3

All in one
Touch POS system

i5
$198
ocom

i3
$189
ocom