15 ◦1 我英奇一体触碰 **POS** 时间终端

- 1519B ）

OCOM 1519B系列 POS 终端有稳定的基础，它有 英特尔 赛扬中央处理器和英特尔酷睿 我系列CpU可供选择，这很容易 接入热敏打印机、标签打印机、移动U盘等外部设备的我O口。该型号维护非常方便 只是 拆下后盖

特征：

1. 英特尔赛扬 J1900 系列和英特尔酷睿 I3 我5 处理器可供选择
2. 硬盘驱动器姆萨塔 固态硬盘 64 国标，sSd 128GB 和 d 256 GB 可供选择
3. 10 点式投射电容式触控面板
4. 纯平防水防刮表面显示屏
5. 中号终极我O口轻松扩展更多外部设备
6. VFD220或LED8供客户显示
7. 中号等底座使其稳定站立

规格

模型	POS-1519B
姓名	15. 1 英寸一键完成 POS t 终端
住房	塑料外壳与金属结合
颜色	全黑色
主屏幕	15. 1 英寸触摸屏显示器
决心 i 在	1024*768
亮度	25 0cd/米 ^{2}
看法 A 恩格尔	地平线：1 5 0 ;垂直：1 4 0
触碰 s 屏幕	10 -观点预计GG 电容式触摸
表现	
母板	英特尔 赛扬湾径 J1900 2.0GHz， 选修的： intel core 第三名 I3 CPU / 英特尔酷睿4th I5CPU
系统 记忆	1*SO-DI毫米 DDRIII 插槽，4GB DDR3
储存设备	固态硬盘 128GB
局域网	10/100中号bs，Realtek RTL8111F 网卡芯片
操作系统	视窗 2010 年 7 月 8 日，嵌入式，WEPOS,Linux
连接性	
外部的 I/O端口	p 华尔 按钮*1 , 12V 直流输入 J 确认*1
	局域网：RJ-45*1 ,USB*6
	15PIN D-sub VGA *1
	J1900 RS 232*2 ،I3 I5 RS232*1 ،HD中号I*1
	线路输出*1，麦克风输入*1
包裹	
重量	网 6 .5公斤 , 总的 7 . 5 公斤
内含泡沫的包装	410*290 * 第445章 mm
环境	
工作温度	0 至 40 摄氏度
储存温度	- 1 0 至 60 摄氏度
配件	
电源适配器	110-240V/50-60HZ交流电源 i 输入 , 直流12 V /5A 输出适配器
电源线	电源线插头兼容美国/欧盟/英国等 ...

Power Input: DC 12V 5A
CE FC
Made in china