POS 15.6□□□□□□□□□□□□□□PoS□

□□□ POS-1520

□□□
15.6□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
□□□□□□□MSR□□□□□□□□□□

□□

□□	POS-1520
□□	15.6□□□□□□□POS□□
□□	ABS □□□□□□□ □ □□□□□□
□□	□□□□
□□□	15.6□□□□□□□□□
□□□	1366*768
□□	25 0cd/□□□ ^{2}
□□	□□□1 5 0 ;□□□1 4□□ 0
□□□□	□□□□□□□□
□□□	13.3 □□□□ , □□□□□□□□□□□□□ 1366*768
□□□□	2*20 VFD □ 2*20 LCD □□□□□□□□□□
□□	
□□	□□□ □□ □□ □1900 2.0GHz , □□ , □□□□□i 3 / i5 CPU □□□□
□□ □□	1*SO-D □□ 3 □□□4GB DDR3L / 1333 □□, 8GB□□
□□□□	Msata SSD 64GB □□□□□□ 256GB
□□	Real Tek ALC662
□□□	10/100Mbs,Realtek RTL8111F □□□□ □□M□ni PCI-E□□□□□□□□WIFI□□
□□□□	Windows 10, 7 , □□□WEPOS,Linux
□□□	
□□□ I /O□□ (J1900)	P power *1 , 12V □□□□ *1
	□□□□RJ-45*1
	USB * 6
	□□(RS232) * 1 ,□□□□□□□RS232□□□□□
	VGA(15Pin D-sub)*1
	□□□□*1 ,□□□□□*1
□□	
MSR	□□□□ MSR
□□	
□□	□□ 4.0 □□ , □□ 6.0 □□
□□□□□□	460*295 * 415 mm
□□	
□□□□	0 □ 40 □□□
□□□□	- 1 0 □ 60 □□□
□□□□	10%~80% □□□
□□□□	10%~90% □□□
□□	
□□□□□	110-240V/50-60HZ□□□□ i □□ , DC12 V /5A □□□□□
□□□	□□□/□□/□□□□□□□□□□ ETC

ocom®
At your side

ocom®
At your side

OCOM
All your side

AOCOM®
At your side

□□□□□

OCOM □□□□□□□□ POS □□□□500□□□□□□□Auto-ID□□□□□□□□□□□□□□□ 1 □□□□□□□□□

OCOM“□□□□□□□□□□□□□□□

Certifications

□□□□□□□□□

· □□□□□□□□□□ POS □□□□□□□□□□□□□

· □□500□□□□□□

· □□□□□□□□□□□O2□Star...

· 2600□□□□163□□□□

· □□□□□□□□24□□□□□□□□

· □□□□□□□□15□OEM/ODM□□□

· □□□□□□□□□□□□□□□□□

· □□□□□□□ ISO 9001□FCC□CE□Rohs□Soncap□SASO□POA□BIS □□□

· □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

· 121 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

· □□“□□□□□□”

· □□□“□□□□□□□□□□□□□□”□□□□□□

□□□□□

1.□□□□□□□

□□□□□□□