具有打印机支架的**11.6**英寸**POS**平板

（**M / N**: **POS -D11.6-W / A**）

特点:

- Windows或Android操作系统（可选）
- 适用于Windows系统的CPU Intel Apollo N3450四核2.0GHz
- MT6797适用于Android系统的Decuple CPU 2.3GHz内核
- 4 GB RAM + 64 GB标准SSD（Windows）
- 3 GB RAM + 64 GB eMMC标准（Android）
- 11.6英寸多点电容式触摸屏
- 支持58mm或80mm热敏打印机（可选）

应用:

- 餐饮：酒店，餐厅，快餐，自助餐厅，面包店和糕点店
- 经销商：商业街，精品店，百货公司，化妆品店和高级理发师
- 娱乐场所：桑拿浴室，水疗中心，夜总会，主题公园，赌场和彩票销售点
- 商业：停车场，旅馆，航空，地铁，车站和码头的信息管理终端

参数:

| | |
|---|---|
| 模型 | POS -D11.6-W / POS -D11.6-A |
| 主板① | 英特尔Apollo N3450四核2.0GHz CPU（Windows） |
| 主板② | CPU: MT6797 / GPU: T880 780 MHz十核 |
| OS① | Windows7（测试版） |
| OS② | Android 8.0 |
| Memory① | 4 GB RAM + 64 GB SSD（Windows） |
| Memory② | 3 GB RAM + 64 GB eMMC（Android），最高4 GB RAM |
| 触摸屏 | 电容式多点触摸 |
| 屏幕尺寸 | 11.6英寸，16: 9 |
| 决议 | 1920 * 1080P高分辨率屏幕 |
| 电池 | 7000mAh |
| 颜色 | 银 |
| 打印机 | 大型齿轮58毫米热敏打印机或带自动裁纸器的80毫米热敏打印机（可选） |
| 界面（①Windows） | USB / HDMI / USB-A * 2 |
| 介面（②Android） | TYPE-C / HDMI / USB-A * 2 / 3.5mm / TF TF插孔 |
| 工作温度 | 0℃至40℃ |

| | |
|---|---|
| 其他功能（Android） | GSM: B2 / 3/5/8<br>CDMA1X: BC0<br>WCDMA: B1 / 2/5/8<br>CDMA2000: BC0<br>TD-SDMA: B34 / 39<br>FDD-LTE: B1 / 3/4/5/7 // 20<br>TDD-LTE: B38 39 40 41<br>蓝牙4.0 + EDR<br>802.11 a / b / g / n / ac WIFI |
| 多功能支架可选 | 常规: DC端口, USB 2.0x3, RJ45X1, 打印机58/80纸张直径≤60mm,<br>可选: MSR /指纹/ RFID / RS232 |
| 储存温度 | -20℃至60℃ |
| 电源适配器 | 电源输入110-240 V / 50-60 HZ AC, 输出12/24 V（取决于打印机） |

Aocom®
At your side

# POS-D11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# POS-D11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# POS-D11.6

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# POS-D11.6

ISO FC CE RoHS