21.51920*1080IPS

80MM

NFC
8

	POS- K003 -W	POS- K003 -A
	21.5	
	21.5	21.5
	1920*1080	1920*1080
	25 0cd/ 2	
	178178	
_	10 G+G	
	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz intel core I3 / I5 CPU	ARM Cortex-A17 -RK 3288 1.8GHz CPU
	1*SO-DIMM DDRIII 1333*/1600 4GB	2GB DDRIII
	Msata 64GB	16GB eMMC
	Real Tek ALC662	Real Tek ALC5640
	10/100MbsRealtek RTL8111F	10M/100M , RTL8201F
	802.11 a/b/g	802.11 a/b/g
	8 /10	
	Windows 7/8/10 POS,Linux	7.1

□□I /O□(J1900/RK3288)	□□□□* 1
	100V-240V 50HZ/60HZ□□□□□□*1
	USB*2
	□□□□RJ-45*1
□□□□	
□□	□□□617nm □□ LED
□□□□	5□□□
□□□□	UPC □ EAN □ Code128□Code 39□Code 93 □ Code 11□Interleaved 2 of 5□Matrix 2 of 5□Cod a bar□MSI Plessey□GS1 DataBar□□□□□□□□□□□....
□□□□	PDF417□Micro PDF417□Data Matrix□Maxicode□QR Code□Micro QR□Aztec□Hanxin□.....
□□□□	4 □□□□ 39
□□□□□	□□□ ±60°@ 0°Roll □ 0°Skew □□□± 360 ° @0 °□□□0 °□□ □□□± 65 ° @ 0 ° Roll □ 0 ° Pitch
□□□□	□□□
□□	USB
□□□	
80mm□□□□□	□□□□
	1 5 0mm/s □□□□
	79.5-/+ 0.5mm □□□□□□□□□□ 72mm
	□□ □□□□
	□□ DC 24V
	□□□203DPI
□□	
□□□□	0 □ 40 □□□
□□□□	- 10□60□□□
□□□□	10%~80% □□□
□□□□	10%~90% □□□
□□	
□□□	□□□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	
□□	FCC A □/CE □□/LVD/CCC