

規格

ディスプレイ
21.5インチ1920*1080ドットIPS
タッチパネル
キーボード
マウス
本体重量（約）
約80MM厚
RFID
NFC
8ポート

仕様

項目	POS- K003 -W	POS- K003 -A
ディスプレイ	21.5インチドットIPS	
タッチパネル	あり	
キーボード	あり	
ディスプレイ	21.5インチドットIPS	21.5インチドットIPS
ディスプレイ	1920*1080	1920*1080
ディスプレイ	250cd/㎡ ²	
ディスプレイ	視野角178度/178度	
ディスプレイ	10ポートG+Gあり	
ディスプレイ	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz intel core I3 / I5 CPU	ARM Cortex-A17 -RK 3288 1.8GHz CPU
ディスプレイ	1*SO-DIMM DDRIII 1333*/1600 4GB	2GB DDRIII
ディスプレイ	Msata 64GB	16GB eMMC
ディスプレイ	Real Tek ALC662	Real Tek ALC5640
ディスプレイ	10/100Mbps Realtek RTL8111F	10M/100M , RTL8201F
ディスプレイ	802.11 a/b/g	802.11 a/b/g
ディスプレイ	8ポート/10ポート	
ディスプレイ	あり	
ディスプレイ	Windows 7/8/10 POS, Linux	7.1

□□I/O□(J1900/RK3288)	□□□□* 1
	100V-240V 50HZ/60HZ□□□□□□*1
	USB*2
	□□□□RJ-45*1
□□□□	
□□	□□□617nm □□ LED
□□□□	5□□□
□□□□	UPC □ EAN □ Code128□Code 39□Code 93 □ Code 11□Interleaved 2 of 5□Matrix 2 of 5□Cod a bar□MSI Plessey□GS1 DataBar□□□□□□□□□□□□....
□□□□	PDF417□Micro PDF417□Data Matrix□Maxicode□QR Code□Micro QR□Aztec□Hanxin□.....
□□□□	4 □□□□ 39
□□□□□	□□□ ±60°@ 0°Roll □ 0°Skew □□□± 360 ° @0 °□□□0 °□□ □□□± 65 ° @ 0 ° Roll □ 0 ° Pitch
□□□□	□□□
□□	USB
□□□	
80mm□□□□□	□□□□
	1 5 0mm/s □□□□
	79.5-/+ 0.5mm □□□□□□□□□□ 72mm
	□□ □□□□
	□□ DC 24V
	□□□203DPI
□□	
□□□□	0 □ 40 □□□
□□□□	- 10□60□□□
□□□□	10%~80% □□□
□□□□	10%~90% □□□
□□	
□□□	□□□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□	
□□	FCC A □/CE □□/LVD/CCC





