□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
21.5□□1920*1080□□□□IPS□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□ □□
□□□□□□□□□□□
□□
□□80MM□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□NFC□□□□□□□□□□□
□□8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□	POS- K003 -W	POS- K003 -A
□□	21.5 □□□□□□□□□□□□□	
□□	□□□□□□□□□	
□□	□□	
□□□□	21.5 □□□□□□□□□	21.5 □□□□□□□□□
□□□	1920*1080	1920*1080
□□□□	25 0cd/m 2	
□□	□□□□178□□□□178	
□□□_	10□ □□G+G □□□□	
□□		
□□	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz □ Intel core □ I3 / I5 □ 4 CPU □□	ARM Cortex-A17 -RK 3288 □□ 1.8GHz CPU
□□□□	1*SO-DIMM DDRIII□□□□ □1333*/1600 4GB	□□ 2GB DDRIII
□□□□	□□□□□□□ 64GB	16GB eMMC
□□□	□□Real Tek ALC662□□□□	□□Real Tek□□□ □ALC5640
□□□	10/100Mbs□Realtek RTL8111F □□□□□	10M/100M , RTL8201F
□□□□	□□ 802.11 a/b/g	□□ 802.11 a/b/g
□□□	□□ 8ohm/10watt □□□	
□□	□□□□□□□□□□□	
□□□□	Windows 7/8/10□ □□ □□WEPOS,Linux	□□7.1
□□□		

□□ I /O □□(J1900/RK3288)	□□□□* 1
	100V-240V 50HZ/60HZ□□□□□□*1
	USB*2
	□□□□RJ-45*1
□□□□	
□□	□□□617nm□□LED
□□	5V□□
□□□□	UPC □ EAN □ Code128□Code 39□Code 93 □ Code 11□Interleaved 2 of 5□Matrix 2 of 5□Cod a bar□MSI Plessey□GS1 DataBar□China Postal□Korean Postal □□
□□□□	PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, Micro QR, Aztec, Hanxin, etc.....
□□□□	4 □□□ 39
□□□□□	□□□ ±60°@ 0°Roll □ 0°Skew □□□± 360 ° @0 °□□□0 °□□ □□□± 65 ° @ 0 ° Roll □ 0 ° Pitch
□□□□	□□□
□□	USB
□□□	
80mm□□□□□	□□□□
	1 5 0mm/s □□□□
	79.5-/+ 0.5mm □□□□□□□□□□ 72mm
	□□ □□□□
	□□ DC 24V
	□□□203DPI
□□	
□□□□	0 □40 □□□
□□□□	- 10□60□□□
□□□□	10%~80% □□□
□□□□	10%~90% □□□
□□	
□□□	□□□□□□□□□□/□□/□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	
□□	FCC A □/CE □□/LVD/CCC