

POS-L156 15.6英寸超薄EDP接口POS机 58MM x 80MM 超薄超薄超薄

(M/N:POS- L 15 6)

特点

超薄超薄超薄 I3 I5 超薄超薄  
 超薄 Msata SSD 64GB/SSD 128GB x 256 GB超薄  
 58mm x 80mm 超薄超薄超薄  
 超薄超薄  
 超薄 MSR x VFD220 超薄超薄  
 超薄超薄

规格

型号	POS- L 156
尺寸	15.6英寸超薄EDP接口
重量	超薄超薄
接口	超薄超薄 x
显示	
尺寸	15.6英寸超薄
分辨率	1366*768
亮度	250cd/m <sup>2</sup>
刷新率	超薄x1.60 超薄x1.50
背光	超薄 xG+G 超薄
屏幕	15.6英寸超薄 /超薄 超薄超薄x1366*768
接口	2*20 VFD 超薄超薄
配置	
处理器	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz/Intel Celeron J4125 / Intel Core I3 / I5 CPU 超薄
内存	1*SO-DIMM DDRIII超薄 4GB DDR3L/ 1333 MHZ超薄 8GB 超薄
存储	Msata SSD 64GB 超薄超薄 256GB
音频	超薄Real Tek ALC662超薄
网络	10/100Mbps/Realtek RTL8111F 超薄超薄 超薄Mini PCI-E超薄超薄WIFI超薄
操作系统	Windows 7/8/10/ 超薄WEPOS, Linux
接口	
接口	超薄*1
接口	超薄x12V DC *1
接口	LANxRJ-45*1 超薄xRJ11
接口	USB*6
接口	15PIN D-sub VGA *1
接口	RS 232*1
接口	超薄*1超薄*1
接口	
厚度	80mm超薄
速度	超薄超薄
速度	1.50mm/s 超薄
精度	79.5-/+ 0.5mm 超薄超薄 72mm
精度	超薄超薄超薄 50km

58mm	
	85mm/s
	57.5-/+ 0.5mm 48mm
	50km
MSR	MSR
	4ohm/5w
	6.5 15.6 8.0 15.6
	490 * 310 * 48 5
	110-240V /50-60HZ DC12/5A W/o W/ 58mm DC12V/7A W/ 80mm























