

POS-M1162A/W 11.6 英寸/WindowsPOS 80MM 英寸/英寸英寸英寸英寸

(M/N:POS- M1162 -W/POS- M1162 -A)

英寸

英寸英寸英寸英寸 I3 I5 英寸 RK3288 CPU 英寸
 英寸英寸 Msata SSD 64GB 英寸SSD 128GB 英寸 256 GB 英寸
 80mm 英寸英寸英寸英寸
 英寸英寸英寸英寸
 VFD220 英寸英寸英寸英寸
 NFC 英寸英寸英寸英寸英寸
 英寸英寸英寸英寸英寸

英寸

英寸	POS- M1162 -W	POS- M1162 -A
英寸	11.6英寸英寸Windows 英寸POS 英寸	11.6 英寸英寸 英寸pos英寸
英寸	英寸英寸英寸	
英寸	英寸英寸	
英寸		
英寸	11.6英寸IPS 英寸英寸英寸	11.6英寸IPS 英寸英寸英寸
英寸	1366*768 , 1920*1080 英寸	1366*768 , 1920*1080 英寸
英寸	2 30 0cd/m	
英寸英寸英寸	英寸英寸1 60 英寸英寸1 50	
英寸	英寸 英寸G+G 英寸英寸	
英寸	4.3英寸英寸英寸英寸英寸800*480英寸	
英寸英寸	2*20 VFD 英寸英寸英寸英寸英寸	
英寸		
英寸	Intel Celeron Bay Trail J 4125 2.0GHz , Intel core I3/I5 英寸	ARM Cortex-A17 -RK 3288 英寸 英寸 1.8GHz CPU
英寸英寸	1*SO-DIMM DDR IV英寸英寸2133 Mhz 2GB/4GB 8GB 英寸	英寸 2GB DDRIII
英寸英寸	Msata SSD 64GB 英寸英寸英寸 256GB	16 GB eMMC英寸英寸32 GB TF英寸 英寸
英寸英寸	英寸Real Tek ALC662英寸英寸	英寸Real Tek英寸英寸ALC5640
英寸英寸	10/100Mbs英寸Realtek RTL8111F 英寸英寸英寸 英寸Mini PCI-E英寸英寸英寸英寸英寸WIFI英寸 英寸	10M/100M RTL8201F,10M/100M/1000M RTL8211E英寸
英寸英寸	Windows 7/8/10英寸 英寸 英寸WEPOS, Linux	英寸 7.1英寸 8.1
英寸		

I/O (J 4125 /RK3288)	*1	
	12V DC *1	
	RS232 * 1	
	RJ-45*1	
	USB * 5	
	RJ11 *1	
	VGA(15Pin D-sub)*1	TF*1 SIM*1
	MIC *1 *1	RJ11*1
		
80mm		
	200/	
	79.5-/+ 0.5mm 72mm	
	100km	
	8ohm/3W	
	IEEE 802.11 a/b/g/n	
	3G/4G	
NFC	ISO14443A	
	/	
	5.0MP/1D/2D	
	6000mAh	
		
	3.1 3.8	
	180 * 370 * 380	
21	370*365*392/12kg	
		
	0 40	
	- 10 60	
	10%~80%	
	10%~90%	
		
	110-240V /50-60HZ AC DC12/ 7 A	
	/ /	
		
	FCC A /CE /LVD/CCC	

























11.6 inch Touch Screen Computer System
Model: POS-M1162
Configuration: i1900+GBRAM+4SSD+NFC+Display
80MM Printer+2D Scanner
Power Input: DC 12V 7A
Barcode: POSM1162213820001
Made in China
CE FC

