**POS-M680 □□□□□□□□□□□□□□□□pos**

□□

| | |
|---|---|
| □□□ | corte-a8, 1□0ghz |
| □□□□ | android 4□0 |
| □□ | 512M RAM+4G □ |
| sd | □□ sd□□□ tf 32GB) |
| □□ | 7□□□□□□□□□1024 * 600 □□□□□ |
| □□□ | □□□□□□□□ |
| □□□ | □□□□□□□□□□□□□:57 mm, □□: 42MM |
| □□□□□ | ISO7811 1/2/3 □□, □□□□□ |
| ic □□□□ | ISO7816 □□ |
| rfid □□□ | ISO14443TypeA□TypeB □ ISO15693 |
| □□ | 3□□□□□□□□ |
| □□□□□ | 1□/2 d □□□□□□□□□□□□□□ |
| communication | gsm:850/900/1800/1900, wcdma□B1/B2/B5,CDMA: BC0 |
| □□□□ | 802.11b/g/□/n □□□□□, □□□□ |
| □□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □ | 2 * □□□ |
| psam □□□ | 3 * sam □ slot,ISO7816 □□ |
| sim □□□ | 1 * sim □□□ |
| □□ | □□□□□1000□□, 7.4v |
| usb | 2 * USB2.0, 1 * □□ usb □□ otg □□ |
| □□□ | 1 * RJ45 □ |
| hdmi | 1 * hdmi □□ |
| □ | 2 * RJ11 □□ |
| RS232 | 1 * rs232 |
| □□ | dc 9 v/3 a |
| □□□□ | □□□□:-20 ℃ ~ 60 ℃<br>□□□□:-30 ℃ ~ 70 ℃<br>□□□□: 10%~90% |
| □□ | 240 (l) x 220 (w) x 80 mm (h) |
| □□ | 1.2 □□ |
| □□□□ | 350 (l) * 260 (w) * 150 (h) mm |
| □□□□ | 2.5 □□ |