□□□□□□□□□□□□□ pos □□□58mm □□□□□ □emv□□

(M/N:POS-T1)

□□:

- □ android 5.1 □□□□
- □ 5.0 □□□□
- □ □□□□□□□□3600□□
- □ 58mm □□□□□
- □ 500□□□□□□
- □ 2G/3 □/4 □ wifi, □□□□,
- □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ic □□□□
- □ □□ emv □□□□□□□□□□□□□□□□
- □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□)

□□:

□□□□□□□, □□, □□□, □□□, □□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□:

□□ □□	
□□□□ □□	android 5□1
ram	RAM:1GB
□□ □□	FLASH:8GB
□□ □□	5□0 □□
□□ □□	□□ □□□, □□□□ □□
□□	□ □□3600□□, 3.7 □
□□	□□ 4□0
□□	5 □□□□□□□□
□□ □□	gps agps wlan □□
□□□	58mm □□□□□30mm □□□□
□□	□ usb
pos □□	
□ □□□	□□□□□□□□ □□ ISO1788/7812,AAMVA □□
ic □□□□	□□ ISO7816 □□
□□□ □□□	□□ iso/iec 14443 □ a □ b, mifare, felica □, □□ emv/□□□□□□□□□ □□
□□□ □	□□ □□□□□□□□
□□	□□□□□□□□ □□□□□ emv/PBOC3.0 □□□□□□□□ emv/qPBOC3.0 □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ point-of-saleterminals
□□□□	
□□ □□	gsm, wcdma, td-scdma, □□, tdd, lte
□□ □	GSM850/900/1800/1900 WCDMA2100/1900/900/850 td-scdma B34/B39 (lte) B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 tdd-lte B38/B39/B40/B41
wlan	IEEEE802.11. b/n/g
□□ □□	
□□	191mm×80mm×46mm
□□	650g
□□□□ □□	-20°C ~ 60°c

□□ □□	-40°C ~ 80°c
□□	10% ~ 90% rh non-condensing

At your side

POS-T1

www.ocominc.com