

POS
M / N T45

®
LCD





| □□□□ | |
|--------|---------------------------------------|
| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□ | □□Bluetooth®□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ |
| □□□□ | □□Bluetooth® 3.0/ 4.0□□Android□□IOS; |
| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□!C□ □□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□ | □□□□□□□□□□□□PSAM□□□□□□□□ □□□□□□ |
| □□□□ | |
| □□□□□□ | 32□□□□□□□□□□ |
| □□ | 8MB□□ |

| | |
|-------|---|
| 尺寸 | 128 * 64 毫米 |
| 重量 | 10 毫米 * 4 毫米 * 毫米; |
| 磁道 | Track 2 & 3 毫米 |
| IC 类型 | ID-1 IC 1.8V / 3V / 5V |
| 频率 | 13.56MHz IC ISO14443 TYPE A / TYPE B M1 |
| 接口 | USB IC PSAM |
| 通信 | Bluetooth® 3.0 / 4.0 |
| 功耗 | 500 毫瓦 IC |
| 显示 | 1 LED |
| 颜色 | 毫米; 毫米 |
| 厚度 | 111 毫米 * 60 毫米 * 12 毫米; |
| 厚度 | 68 毫米 |
| 认证 | PCI EMV L1 & L2 PBOC 3.0 L1 & L2 毫米 |