

15寸 POS 機

(M/N:POS-8618)

仕様:

プロセッサ J1900 2.0 GHZ
ストレージ ssd 32GB (標準), ssd 64GB / HDD320G 選択
5ポート (標準) / 10ポート (オプション)
i/o 標準

オプション:

1 画面: 15.5インチ, 15.6インチ, 15.7インチ, 15.8インチ
2 画面: 15.5インチ, 15.6インチ, 15.7インチ, 15.8インチ
3 画面: 15.5インチ, 15.6インチ, 15.7インチ, 15.8インチ
4 画面: 15.5インチ, 15.6インチ, 15.7インチ, 15.8インチ

接続:



仕様:

型番

POS8618

□ □□	□□□□□
□ □□	VFD220E
□□ □□□	□□□□□□□□
cpu	□□□ □□ J1900 □□ 2.0 GHZ
□□□	□□□ NM70
□□ □□	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (□□)
□□□□□	SSD 32GB (□□)
□□ □□□□	15□ TFT □□□□□
□□	350 cd/m ²
□□	1024 * 768 (□□)
□□□	5□□□□□□□□
□□ □□	□□□: 150;□□: 140
	1 * □□□□ 12V DC □ jack*1
	Serial*1 DB9 □
	Parallel:1*DB25 □□□□
	VGA (15 □ D □) * 1
i/o □□	LAN:RJ-45*1
	USB (2.0) * 6
	□□ out*1
	□□□ IN*1
□□□□ □□	0°C□40°C
□□ □□	-20°Cto 60°C
□□	FCC □/CE □□/LVD/CCC
□□ □□/□□	410 * 310 * 410 mm /7.6 □□
□□□□ □□	□□□ Windows XP, □□□, WEPOS, Linux
□□ □□□	110-240V/50-60HZ □□□□, □□ DC12/5A □□