**PS2 RS232□USB□□□□□□□□□□□□**

**□□□□□□ OCBS-LA09□**

## □□□□□

| | |
|---|---|
| □□□□ | |
| □□□ | 650nm□□ |
| □□□□□ | □□200□□□ |
| □□□□□ | 32□ |
| □□□□ | 2.5□600□□□100□UPC / EAN□ |
| □□□□□ | 50□□@60□□□220□□@200□□ |
| □□□□□□ | □□ |
| □□□□ | □□□□ |
| □□□□ | 3mil□□□□□□□/□5mil□□□□□ |
| □□□□□□□□ | 30□□□□□□□ |
| □□□□□ | UPC / EAN□UPC / EAN□□□□UCC / EAN 128□□39□□39□□ASCII□□Trioptic 39□□128□□128□□ASCII□□□□□□□□□5 2□□□2 5□93□□□□□□11□□RSS□□□5□□□2□□□/□□□□□□/□□□□UCC / EAN 128□□□□□□□GS1□DataBar□RSS□□□ |
| □□□□ | ±65°□□□□; ±60°□□□□; ±42°□□□□ |
| □□□□ | |
| □□□□□□ | PS2□RS232□USB□□□ |
| □□□ | 5V DC±5□ |
| □□□□□ | 85□□□□□□; 100□□□□□ |
| □□ | □□□□LED |
| □□ | ABS + PC |
| □□ | □□ |
| □□□□□ | 156 * 68 * 83 MM  □□*□*□□ |
| □□□ | 235□ |
| □□□ | □□□□□ |
| □□□□ | |
| □□□□□ | 0℃□45℃ |
| □□□□□ | -40℃□60℃ |
| □□□ | 5□-90□  □□□□□ |
| □□□□□ | □□□±15kV□□□□□+□□□□8KV□ |
| □□□□ | 0□100,000 LUX |
| □□□□□ | □□□□□1.5□□□□□□□□□ |
| □□□□ | EN60825-1□1□ |

## □□□□□□□□