

POS □□□□□□□□
□□□□**OCBS-LA06**□

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□□□□□□;

KBW□RS232□USB□□□□;

□□□□;

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;

□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□	
□□□	□□□□650-670nm□
□□□□□	□□100□□□□
□□□□	2.5□600□□□100□UPC / EAN□
□□□□□□	□□
□□□□	0.10□□□4MIL□□PCS 0.9
□□□□□□□□	20□□□□□□□□@ 650□□□□
□□□□□	UPC / EAN□□□□□UCC / EAN 128□□39□□39□□ASCII□□□39□□trioptic□□128□□ 128□□ASCII□□□□□UPC / EAN□□□2 5□5□□2□□□93□□□□□□11□ATA□RSS□□□□ □□□5 2 ...
□□□□	
□□□□□	PS2□RS232□USB
□□□	DC + 5V±5□
□□□	100□□
□□□□□	<40□□
□□□□	□□□□□□□□RS232□□□□
□□□□	□□45°□□60°
□□□□□	L165.42mm□~xW69.72mm□~xH89.67mm
□□□	140□□□□□□□□
□	□
□□□	□□□□□□
□□□□	
□□□□□	0degree C□50degreeÇ
□□□□□	-40degree C□70degreeÇ
□□□	5□95□□□□□□□□□□

□□□□	□□□+/- 15kV□□□□+/-□□□□8KV□
□□□□	□□□□1.5□□□□□□□□
□□□	
EMI / RFI□	FCC A□□CE
□□□□	CDRH 2□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

× × × × × × × ×

□□□□

□□□□□□□□ **IN**Formation□□ □□□□ □

□□

□□□□