POS□□□□□□POS58
□□□□OCPP-586□

□□ification□

□□□□	□□
□□□□	384dots /□□203DPI□
□□□□	384dots /□ANK□□□□□□A□12 * 24dots□1.5□W□* 3.0□H□□□ □□/□□□24 * 24dots□3.0□W□* 3.0□H□□□
□□□□	JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39
□□□□	□□EPSON ESC / POS
□□	OEM437 /□□□/ OEM850 / OEM860 / OEM863 / OEM865 /□□/□□/□□□□/□□/□□/ WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / IranII /□□□□/□□□□/ PT151,1251 / OEM747 / WPC1257 /□□/ OEM864 /□□□□/ WPC1255 /□□
□□□□	90□□/□
□□□□	57.5±0.5□□
□□□□	0.06-0.08mm
MCBF□□□□	50□□
□□	190 * 132 *119□□
□□□	1.2KG
□□□□□	□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	Φ75mm
□□	RS-232C□□□□USB□LAN
□□	□9X□ □2000□ □2003□ Win XP□□ □Vista□□ □7 ESPON□□
□□□□□	DC12V / 3A
□□□□	DC12V / 1A
□□□□	0-45℃□ □□□ 10-80□
□□□□	-10-60℃□□□□ 10-90□

□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□INFormation□□ □□□□□□

□□
□□□□
□□