□□□□□□□POS58□□□□□□□

□□□□OCPP-M05□

□□□□□

□□Windows□Android□iPhone OS□
□□□USB□RS232□□□□□
□□□□□□□90□□/□□
□□□TPH□□□
□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□×□×□□	105×75×45□□
□□	134□
□□	□□
□□□□□□	48□□
□□□□	□□□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□
□□□□	□90mm /□
□□□	8□/ mm□203DPI□
□□□□	□12X24 / 24×24□
□□□	32 / 16columns
□□□□	1.5×3.0□□□□×□□/ 3.0x3.0mm□□x□□
□□□□	58.0□□□□□□±0.1mm x40.0
□□□□	0.06□0.08□□
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□□□□□□
□	256KB
□□□□□	DC 9V / 2A
□□□□	□DC /1500□□7.4V;□□□□□□4-5□□□□□□□□□□□□□□□□□120-150M□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10□□□50□□□□□10□□90□
□□□□	□□□-20□□□70□□□□□5□□95□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□30□ASCII□□□
□□	□□□□□□□□“1234”□□□□□□□□6□□□□□
□□□□□□□	3.5 *1.1□□

□□□□□



□□□□□

□□□□□□□□□□INFormation□□ □□□□□

□□
□□□□
□□
SDK
□□□□□

□□□ocpp-M05-BB□□□□□USB□□□□□

OCPP-M05-BB-I□Android□IOS□□□□□
□□□□USB□□OCPP-M05□□□□□□□□□