# □□□□□□□□□□□□□
# □□□□□□□ OCBS-LA09□

## □□□□□

| | |
|---|---|
| □□□□ | |
| □□□ | 650nm□□ |
| □□□□□□ | □□200□□□ |
| CPU | 32□ |
| □□□□ | 2.5□600□□□100□UPC / EAN□ |
| □□□□□ | 50□□@□60mm□220□□@200□□ |
| □□□□□□ | □□ |
| □□□□ | □□□□ |
| □□□□ | □3mil□□□□□□/ 5MIL□□□ □□ |
| □□□□□□□□ | 30□□□□□□□ |
| □□□□□ | UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variants, Chinese 2 of 5, MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, Chinese code, GS1 DataBar (RSS)□□ |
| □□□□ | ±65°□□□□; ±60°□□□□; ±42°□□□□ |
| □□□□ | |
| □□□□□□ | PS2□RS232□USB□□□ |
| □□□ | 5V DC±5□ |
| □□□ | 85□□□□□□; 100□□□□ |
| □□□ | □□□□LED |
| □□ | ABS + PC |
| □□□□□ | 156 * 68 *83□□□□*□*□□ |
| □□□ | 235□ |
| □□□ | □□□□□ |
| □□□□ | |
| □□□□□ | 0℃□45℃ |
| □□□□□ | -40℃□60℃ |
| □□□ | 5□-90□ □□□□□ |
| □□□□□ | □□+ /-15kV□□□□□ □□□□+ /-8KV |
| □□□□ | 0□100,000 LUX |
| □□□□□ | □□□□□1.5□□□□□□□□□ □□ |
| □□□□ | EN60825-1□1□ |

## □□□□□□□□