

□□/□□/ **USB** □ / **LAN** □□□□□□□□□□  
 □□□□ **OCPP -585** □

□□□

□□□□	□□□□
□□□□	384□/□□203DPI□
□□□□	384□/□□ANK□□□□□□A□12 * 24□□1.5□W□* 3.0□H□mm □□/□□□24 * 24□□3.0□□□* 3.0□□□mm
□□□□□	JAN13□EAN13□JAN8□EAN8□CODE39
□□□□	□□ PSON ESC / POS
□□	□□□□□□
□□□□	90□□/□
□□□□	57.5±0.5□□
□□□□	0.06-0.08mm
MCBF□□□□	50□□
□□	190 * 132 *119□□
□□□	1.2KG
□□□□□	□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	Φ75mm
□□	RS-232C□□□□USB□LAN
□□	□9X□ □2000□ □2003□□ □□XP□ □□Vista□ Win 7□ESPON□□
□□□□□□□	AC 110V / 220V□ 50-60HZ
□□□□□□□	DC12V / 3A
□□□□□□□	DC12V / 3A
□□□□□□□	DC12V / 1A
□□□□	0-45°C□ □□□ 10-80□
□□□□	-10-60°C□□□□ 10-90□
□□	CE / FCC / CCC / RoHS□□

□□□□□

