

POS-A15 0000pos000/pos 00 POS-A

(M/N:POS-A15/A15-A)

11

```

Intel i7 J1900 2.0GHz windows
2.0GHz A83T arm 8-Cortex-A7 android
2GB RAM+8GB rom (android)
2GB RAM+32GB ssd (windows)
    5880msr, rfid

```

1111

00: 00, 00, 0000, 0000, 000

:

□□: □□, □□, □□□, □□□□, □□□□□□□□

□□: □□□□□□□□, □□, □□, □□, □□□□□□

111



11

機種	POS-A15/POS-A15-A
① Board	CeleronProcessor J1900 2.0GHz
② Board	2.0GHz A83T 8 Cortex-A7
OS①	Windows7 (32bit)
OS②	Android 5.1
Memory①	2GB RAM 32GB
Memory②	2GB RAM 8GB ROM
電源	DC5V 2A
ディスプレイ	screen15.6 inch, screen15.6inch
カメラ	0.3MP
筐体寸法	58mm 80mm (高さ)
i/o (①J1900)	USB*4
	RJ45*1
	RJ11*1
	HDMI * 1 (標準)
	VGA*1
	LINE-OUT*1 MIC-IN*1
	DB9 RS232 * 1

i/o 接口 (②A83T)	RJ11*1
	TF 接口 * 1
	RJ45*1
	HDMI * 1 (接口)
	USB*2
	DB9 RS232 port*1
	Audio*1
	USB OTG 接口
工作温度	0℃~40℃
网络接口 (Android)	有线, WIFI, GPS
接口 (接口)	I3 I5 CPU, LCD 接口, RFID, 接口 cammera,3G, DB25 接口 接口, DB9 RS232 port*3, 接口
接口 (Android)	3/4 接口 cammera, LCD 接口, RFID, 接口, 接口, 接口
工作温度	-20℃to 60℃
Packingdimension	46 * 43 * 51 mm
电源接口	110-240V/50-60HZ 接口, 接口 DC12/5A 接口

J1900接口:

