USB RS232 □□□□58mm□□□□□□□□□□□Windows Java Android IOS□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□W×D×H□	105×75×45□□
□□	134□
□□	□
□□□□□□	48□□
□□□□	□□□□□□
□□□□	ESC / POS□□□□□
□□□□	90mm /□
□□	8□/ mm□203DPI□
□□□□	□12X24 / 24×24□
□□□	32 / 16columns
□□□□	1.5×3.0□□□□×□□/ 3.0x3.0mm□□x□□
□□□□	58.0□□□□□□±0.1mm x40.0
□□□□	0.06□0.08□□
□□□	□□□□/□□□□
□□	USB□RS-232□□□□□□□
□□	256KB
□□□□□	DC 9V / 2A
□□□□	DC /1500□□7.4V;□□□□□4-5□□□□□□□□□□□□□□□□120-150M□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□-10□□□50□□□□□10□□90□
□□□□	□□□-20□□□70□□□□□5□□95□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□30 ASCII□□□
□□	□□□□□□□□“1234”□□□□□□□□6□□□□□
□□□□□□□	3.5 *1.1□□

□□□□□□□□□□□□□□□

OCPP-M05□□□□□□□□□2015□□□□□POS□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□3-5□□

□□□□□□□□