USB Trigger 405□□□□□□□□□□□

□□□□ECD405C□

□□□

1. 5□□□□□□□9□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□
3. □□12V□24V
4. 3- pos□□
5. □□□□□□

□□□

□□	□□□□□0.8mm SPCC□□□□□□□□□
	□□□0.6mm SECC□□□□
□□□□	□□pos□□□□80/72/72/72 / 68mm
	□□□177mm;
□□□□	9□□□□
□	3□□
□□	□□12V / 24V
□□	□□□□□□□□□□□□□
□□	RJ11
□□	□□□□□
□□	4.8□□□□□□
□□□□	405□□□X418□□□X90□□□
□□	470□□□X500□□□X160□□□

Aocom®
At your side

ECD405C

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

ECD405C

ISO FC CE RoHS

□□□□

1.□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DOA□□ DOA□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□