

USB wifi 80mm RP80

OCPP-80F

□□□

1. 300mm / s□□□□□□□□□□
2. 2048K□□□□□□□□□□□□
3. □□1D□2D□□□□
4. □□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□□□;
6. □□□□□□□□□□□□□□
7. □□□□□□□□80MM□58MM□□□□□□□□□□

□□□

□□	□□
□□□□	□□
□□□□	72mm
□□□	576□/□□512□/□□8□/ mm□203dpi
□□□□	300mm /□
□□	USB+COM+LAN USB USB+LAN+WIFI or USB+BT+WIFI USB+BT
□□□	3.75mm□□□□□□□□
□□	FontA-48 □ / FontB-64 □ /□□□□□□24□
□□	□□GB18030□□/□□□□□□
□□□□	ANK□□□□A□1.5×3.0mm□12×24□□ FontB□1.1×2.1mm□9×17□□□□/□□□□□□3.0×3.0mm□24×24 □□
□□□□□□	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 /□□ □□□□/□PC1001□/□PT151,1251□/□WPC1257□/□PC864□/□□□□□/
□□	1D □□□□UPC-A / UPC-E / JAN13□EAN13□/ JAN8□EAN8□CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	□□□□□QRCODE
□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□
□□	□□
□□□□	79.5±0.5mm
□□	≤80mm
□□□□	□□Feed□Clameshell Feed□
□□	ESC / POS

電源	AC 110V / 220V 50 / 60Hz
	DC 24V / 2.5A
電圧	DC 24V / 1A
メモリ	2048KB
NVメモリ	256KB
重量	1.2KG
寸法	186 * 145 * 135
動作温度	5 ~ 45°C 保存温度 10 ~ 80°C
動作湿度	10 ~ 90% Nodewet
寿命	100KM 平均寿命 12.5年
容量	1000,000
対応OS	Android / IOS / Linux / Win2000 / Win2003 / WinXP / Win7 / Win8 / Win8.1