特征:

人体工学设计，使用舒适
轻松读取市面上所有主流一维二维条码（400万）
接口: USB、蓝牙4.2、无线2.4G
超低功耗，连续工作时间20h
蓝牙和蓝牙无线远距离可达60m以上，可用于手机和PC
广泛应用于超市、仓库、移动支付、连锁店

规格:

模型	- W238
电源	DC 5V@250mA(工作)
接口类型	B型
通讯方式	USB、无线2.4G、无线蓝牙4.2
接收者	用于接收和传输扫描仪数据。
电缆	USB，将扫描仪连接到主机设备并充电。
跌落高度	1.5m
温度。测试	高温30分钟，低温30分钟，（高温60℃,低温。 -20℃)
扫描类型	CMOS
像素	1.3M CMOS 全球曝光
解析度	100CM/S
景深	50毫米~900mm
扫描模式	触发方式、自动感应模式
扫描角度	卷: ±360°、沥青: ±60°或更大、偏航: ± 55 °或更大)
可视角度	水平4 0 °× 垂直 30 °
打印对比度信号	≥25% 件
无线 传输距离	2.4GHz， 70 米; 蓝牙30米（开放距离）
贮存	350 知识库（超过 20,000 个产品代码）
电池容量	5000毫安
电池充电时间	约7小时
连续工作时间	≥ 36小时
待机时间	1个月
解码能力	一维: UPC-A, UPC-E,EAN-8, EAN-13,Code 128, GS1-128,Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5(Straight 2 of 5),Codabar(NW-7, GS1 数据栏) 2D: 二维码、微型二维码、数据矩阵、PDF417、微型PDF 417 、Aztec等。
重量	总的： 710 g
包裹	230* 130* 132 mm
20 台 1 箱	680*470*280mm/15kg
环境	
工作温度和湿度	0至45摄氏度，10%~80%无冷凝
储存温度和湿度	-20 至 60 摄氏度，10%~90% 无冷凝

Wireless Barcode Scanner
Quick Start Guide
6A
V1.3