

OCBC-2108

OCBC-2108



OCBC

OCBC

1000 / OCBC

OCBC

OCBC	
OCBC/OCBC	OCBC
OCBC/OCBC	OCBC
OCBC/OCBC	OCBC
OCBC	OCBC
OCBC	
OCBC	1000 ps / OCBC
OCBC	> 200 OCBC
OCBC	> 300 OCBC
OCBC/OCBC	50 OCBC×110 OCBC90 OCBC×175 OCBC
OCBC/OCBC	0.075-0.15mm
OCBC	1-9999 OCBC
OCBC	1-9999 OCBC
OCBC	OCBC LED
OCBC	OCBC LED
OCBC	
OCBC	AC220V±10 OCBC50Hz AC110V±10 OCBC60Hz
OCBC	≤80W
OCBC	300×238×163 OCBC
OCBC	GW OCBC 5.5KGS
OCBC	OCBC2 OCBC350mm×300mm×435mm 13.5kgs





OCBC-2108







說明

1. 安裝

請將本機安裝在乾燥、通風、無塵之環境中。

請勿將本機安裝在靠近熱源或火源之處。

2. 電源連接

請將本機之電源線插入電源插座。

請將本機之電源線插入電源插座，並確保電源線之長度足夠。

請將本機之電源線插入電源插座，並確保電源線之長度足夠。
請將本機之電源線插入電源插座，並確保電源線之長度足夠。

3. 使用

OCOM 公司之產品，請參閱說明書。

請將本機之電源線插入電源插座，並確保電源線之長度足夠。

12 + 1 24

30 DOA DOA

4.

Paypal Moneybookers Visa MasterCard Maestro Solo Carte Bleue PostePay CartaSi 4B Euro6000

5.

6.

Eruopean...

133/1300 Unilever O2 500 50

OCOM

POS ID 500

1 O2 Star ...

1500 133/

9 OEM / ODM

POS 1

FCC CE Soncap POA BIS

12 + 1

“”